



| \varnothing | α |
|---------------|----------|
| 8 | 0,00 ° |
| 7 | 9,60 ° |
| 6 | 19,90 ° |
| 5 | 30,85 ° |
| 4 | 41,80 ° |
| 3 | 53,00 ° |
| 2 | 64,00 ° |
| 1 | 75,00 ° |

| α | \varnothing |
|----------|---------------|
| 0° | 8,0 |
| 10° | 7,5 |
| 20° | 6,6 |
| 30° | 5,7 |
| 40° | 4,8 |
| 50° | 4,0 |
| 60° | 3,0 |
| 70° | 2,0 |
| 75° | 1,0 |

min. Apertur ~ $\varnothing 1,0\text{mm}$

Vervielfältigen und Weiterleiten an Dritte nur mit unserer Zustimmung.

| | | | | | | |
|--------|-------|--|--|----------|-------------------------------------|--|
| | | Werkstoff/Rohenteil | Tag | Name | Maßstab | Benennung |
| | | | Ausgabe | 01.11.07 | BS | Irisblende 15,5/8,5 (Angebotszeichnung) |
| | | | Berab. | 31.10.07 | KN | |
| | | | Erstellt | 14.08.06 | KN | |
| | | Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel | SAHM FEINWERKTECHNIK GMBH WETZLAR | | Diese Maße werden besonders geprüft | Zchn.-Nr. 94 001 |
| Paßmaß | Abmaß | Flächen ohne Rauhtiefenangabe DIN 3141 "Reihe 4" | | | | Ersatz |