



Motor:
 z.B. Schrittmotor 42x42
 Best.-Nr.: 198722-29
 ohne Steuerung, oder
 Best.-Nr.: 198696-OY
 integrierte Steuerung
www.conrad.biz

Ein Ritzel mit 20 Zähnen
 und Bohrung $\varnothing 5$ H7 sowie
 Befestigungsschrauben im
 Lieferumfang enthalten.

Zahnung gefräst DIN 867
 Zähne = ca 75
 Modul = 0,7
 Nennkreis = $\varnothing 150,5$
 Eingriffswinkel = 20°

Vervielfältigen und Weiterleiten an Dritte nur mit unserer Zustimmung.	Werkstoff/Rohrteil		Tag	Name	Maßstab 1:1	Benennung Irisblende 160/113 VA Mot.	
			Ausgabe	18.08.10			BS
			Berab.				
			Erstellt	26.11.07	KV		
		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittelf		SAHM FEINWERKTECHNIK GMBH WETZLAR		Zchn.-Nr. 98 114	
		Flächen ohne Rauhtiefenangabe DIN 3141 "Reihe 4"					
Paßmaß	Abmaß			Diese Maße werden besonders geprüft		Ersatz	