



| \varnothing | α |
|---------------|----------|
| 37 | 0,00 ° |
| 35 | 3,76 ° |
| 30 | 15,61 ° |
| 25 | 28,53 ° |
| 20 | 42,20 ° |
| 15 | 56,07 ° |
| 10 | 69,55 ° |
| 5 | 82,19 ° |
| 2,5 | 88,00 ° |

| α | \varnothing |
|----------|---------------|
| 0° | 37,00 |
| 10° | 32,31 |
| 20° | 28,26 |
| 30° | 24,45 |
| 40° | 20,79 |
| 50° | 17,19 |
| 60° | 13,57 |
| 70° | 9,83 |
| 80° | 5,89 |
| 88° | 2,50 |

min. Apertur $\sim \varnothing 2,5\text{mm}$
 Gewinde Hebel M1,7

Vervielfältigen und Weiterleiten an Dritte nur mit unserer Zustimmung.

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|---|----------|-------------------------------------|---|----|
| | | Werkstoff/Rohrteil | Tag | Name | Maßstab 2:1 | Benennung Irisblende 53/37VA (Angebotszeichnung) | |
| | | | Ausgabe | 09.08.17 | | | JL |
| | | | Berab. | 09.08.17 | | | JL |
| | | | Erstellt | 05.02.07 | KN | | |
| | | Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittig | SAHM FEINWERKTECHNIK GMBH WETZLAR | | Diese Maße werden besonders geprüft | Zchng.-Nr. 90 053 | |
| Paßmaß | Abmaß | Flächen ohne Rauhtiefenangabe DIN 3141 "Reihe 4" | | | | Ersatz | |