


Ø	α
18	0,00°
17	4,37 °
15	13,68 °
13	23,74 °
11	34,44 °
9	45,60°
7	56,90°
5	68,03°
3	78,73 °
1	88,82 °

α	Ø				
0°	18,00				
10°	15,77				
20°	13,73				
30°	11,82 10,00				
40°					
50°	8,22				
60°	6,45				
70°	4,64				
80°	2,76				
88,82°	1,00				



min.Apertur ~ ø1,0mm Gewinde Hebel M1,7

ġ			Werkstoff/Rohteil		Tag	Name	Maßstab	Benennung
tte timmung				Ausgabe	17.08.17	JL	2:1	lrisblende 28/18
P - Sue				Berab.	17.08.17	Jι		
P and a series				Erstellt	05.02.07	KN		(Angebotszeichnung)
fältigen elten an uneerer			Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel		SAHM	AHM	□ □ Diese Maße	ZchngNr. 94 016
vielf terle			Flächen ohne Rauhtiefenangabe		FEINWERKTECHNIK GMBH WETZLAR		IIK werden besonders geprüft	34 010
/erv	Paßmaß	Abmaß	DIN 3141 "Reihe 4"	SAHM				Ersatz